



производство, разработка и поставка инструмента, энергетического оборудования, мехобработка и услуги производственного характера
www.ozenergo.ru E-mail: mail@ozenergo.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«ТД «Опытный завод энергооборудования»

ИНН 2130075843 КПП 213001001
р/счет 40702810400000013877

в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
БИК: 049706725 К/с 30101810200000000725

Адрес: 428000, Чувашия, г.Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 64, пом. 7

Тел: Начальник отдела продаж (8352) 68-60-71, 64-17-23 Дмитрий.

Стоимость изготовления дисковых эксцентриковых затворов для партии одного наименования (без НДС) руб



№ п/п	Наименование изделия	Корпус 09Г2С (с температурой рабочей среды до -40°С) уплотнение Ф4К20 (до 200°С без механических включений)			Корпус 09Г2С (с температурой рабочей среды до -40°С) уплотнение мет/мет (до 650°С возможны механические включения)			Корпус 12Х18Н10Т (сталь нержавеющая, жаропрочная, пищевая, для агрессивных сред) уплотнение Ф4К20 (до 200°С без механических включений)			Корпус 12Х18Н10Т (сталь нержавеющая, жаропрочная, пищевая, для агрессивных сред) уплотнение мет/мет (до 650°С возможны механические включения)		
		до 5шт	от 6 до 10шт	от 11шт	до 5шт	от 6 до 10шт	от 11шт	до 5шт	от 6 до 10шт	от 11шт	до 5шт	от 6 до 10шт	от 11шт
1	Ду 50	6016	5715	5414	7736	7570	6963	11624	11043	10462	13345	12678	12011
2	Ду 65	6896	6551	6207	9452	9249	8507	13304	12639	11974	15893	15098	14304
3	Ду 80	9654	9171	8688	11650	11400	10485	17833	16941	16049	19829	18838	17846
4	Ду 100	11028	10477	9926	16640	16282	14976	19540	18563	17586	22896	21751	20606
5	Ду 125	15708	14923	14138	19188	18229	17269	23715	22529	21344	27195	25835	24475
6	Ду 150	16736	15899	15062	20750	19712	18675	26008	24707	23407	30022	28521	27020
7	Ду 200	26694	25759	24825	-	-	-	42805	41306	39808	-	-	-
8	Ду 250	39757	38565	37372	-	-	-	71067	68935	66803	-	-	-

Цена является ориентировочной, т.к. окончательная цена зависит от того на какую среду ставится задвижка и какие требования к ней предъявляются.

Наши дисковые затворы являются запорно-регулирующими (т.е. могут работать как на открытие-закрытие, так и на регулировке). Среда может быть любая, вплоть до цемента и песка... всё равно будут работать... Температура от минус 40 градусов до плюс 600 градусов.

Исполнение может быть следующее: межфланцевое, фланцевое и под приварку (применяется очень редко, т.к. затворы сами по себе являются ремонтируемыми, а сварной вариант этого делать не позволяет)