


107140, г. Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 3, пом. 1, комн. 79
 ИНН 7708807789, КПП 770801001
 Тел./факс: 8 (495) 641-69-44, 8 (916) 684-51-15 моб., 8 (968) 837-79-76 моб.
 e-mail: info@oscar-rf.ru
 web-сайт: www.oscar-rf.ru

Наличие и цены на 20.01.2015 г.

ПРАЙС-ЛИСТ на компенсаторы трубопроводов торговой марки "KAYSE" (Турция)

№ п/п	Наименование	Материальное исполнение	Ду, мм	Ру, кгс/см ²	Осевая компенс. способ-ть, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.	Цена с НДС, руб.	Вес, кг	Фото
Декоративный компенсатор сильфонный осевой для систем отопления и водоснабжения КСО-Д под приварку (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)										
1	КСО-Д 15-16-50	сильфон: ст. 12X18Н10Т. внутренний экран, защитный кожух: ст. 08X18Н10Т. патрубки под приварку: оцинкованная ст. 10	15	16	50 (+20; -30)	285	2611	по запросу	0,7	
2	КСО-Д 20-16-50		20				7664	по запросу	0,8	
3	КСО-Д 25-16-50		25				4927	по запросу	1,2	
4	КСО-Д 32-16-50		32				2770	по запросу	1,3	
5	КСО-Д 40-16-50		40				1096	по запросу	1,9	
6	КСО-Д 50-16-50		50				157	по запросу	1,7	
7	КСО-Д 65-16-60	сильфон: ст. 12X18Н10Т. внутренний экран, защитный кожух, патрубки под приварку: ст. 10	65	16	60 (+/-30)	290	191	по запросу	3,4	
8	КСО-Д 80-16-60		80				313	по запросу	5,5	
9	КСО-Д 100-16-60		100				371	по запросу	8,2	
10	КСО-Д 125-16-60		125				1	по запросу	5,0	
11	КСО-Д 150-16-60	150	1	по запросу	6,0					
Многослойный компенсатор сильфонный осевой для систем отопления и водоснабжения КСО-ДМ под приварку (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.) NEW!!!										
12	КСО-ДМ 15-16-50 NEW!!!	сильфон: ст. 12X18Н10Т. внутренний экран, защитный кожух: ст. 08X18Н10Т. патрубки под приварку: оцинкованная ст. 10	15	16	50 (+20; -30)	290	72	по запросу	0,8	
13	КСО-ДМ 20-16-50 NEW!!!		20				191	по запросу	0,9	
14	КСО-ДМ 25-16-50 NEW!!!		25				96	по запросу	1,3	
15	КСО-ДМ 32-16-50 NEW!!!		32				62	по запросу	1,4	
16	КСО-ДМ 40-16-50 NEW!!!		40				18	по запросу	2	
17	КСО-ДМ 50-16-50 NEW!!!		50				15	по запросу	1,8	
18	КСО-ДМ 65-16-60 NEW!!!	сильфон, внутренний экран: ст. 12X18Н10Т. защитный кожух, патрубки под приварку: ст. 10	65	16	60 (+/-30)	320	196	по запросу	4,5	
19	КСО-ДМ 80-16-60 NEW!!!		80				200	по запросу	6,0	
20	КСО-ДМ 100-16-60 NEW!!!		100				94	по запросу	9,0	
Декоративный компенсатор сильфонный осевой для систем отопления и водоснабжения КСО-Д "эконом" под приварку (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)										
21	КСО-Д "эконом" 15-16-50	сильфон: ст. 12X18Н10Т. внутренний экран, защитный кожух, патрубки под приварку: ст. 10	15	16	50 (+20; -30)	285	2206	по запросу	0,8	
22	КСО-Д "эконом" 20-16-50		20				1984	по запросу	0,9	
23	КСО-Д "эконом" 25-16-50		25				4817	по запросу	1,3	
24	КСО-Д "эконом" 32-16-50		32				1495	по запросу	1,4	
Компенсатор сильфонный осевой для полипропиленовых (пластиковых) трубопроводов КСО-Д «пласт» (Рабочая температура: от -260 гр. С до +650 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.) NEW!!!										
25	КСО-Д "пласт" 15-16-50	сильфон, внутренний экран, резьба: ст. 12X18Н10Т. защитный кожух: ст. 08X18Н10	15	16	50 (+5; -45)	285	0	по запросу	1,5	
26	КСО-Д "пласт" 20-16-50		20				100	по запросу	1,7	
27	КСО-Д "пласт" 25-16-50		25				204	по запросу	2,3	
28	КСО-Д "пласт" 32-16-50		32				184	по запросу	2,8	
29	КСО-Д "пласт" 40-16-50		40				159	по запросу	3,0	
30	КСО-Д "пласт" 50-16-50		50				100	по запросу	3,9	

Компенсатор сифонный осевой КСО-О под приварку однослойный (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.) NEW!!!										
31	КСО-О 40-16-60 NEW!!!	сиффон: ст. 12X18Н10Т. патрубки под приварку: ст. 20.	40	16	60 (+30/-30)	240	35	по запросу	0,5	
32	КСО-О 65-16-60 NEW!!!		65			240	158	по запросу	1,1	
33	КСО-О 80-16-60 NEW!!!		80			250	130	по запросу	1,4	
34	КСО-О 100-16-60 NEW!!!		100			270	190	по запросу	2,3	
35	КСО-О 125-16-60 NEW!!!					250	101	по запросу	2,5	
36	КСО-О 150-16-60 NEW!!!		150			270	215	по запросу	3,4	
37	КСО-О 200-16-80 NEW!!!		200		300	200	по запросу	8,5		
38	КСО-О 250-16-80 NEW!!!		250		315	100	по запросу	9,0		
39	КСО-О 300-16-80 NEW!!!		300		320	100	по запросу	13,0		
Компенсатор сифонный осевой КСО под приварку многослойный (Рабочая температура: от -40 гр. С до -427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)										
40	КСО 32-16-50	сиффон: ст. 12X18Н10Т. патрубки под приварку: ст. 10.	32	16	50 (+/-25)	240	179	по запросу	1,0	
41	КСО 40-16-60		40		60 (+/-30)		223	по запросу	0,6	
42	КСО 50-16-60		50		60 (+/-30)		170	по запросу	0,7	
43	КСО 65-16-60		65		60 (+/-30)	269	по запросу	0,9		
44	КСО 80-16-60		80		60 (+/-30)	250	240	по запросу	1,3	
45	КСО 80-16-70		80		70 (+/-35)	280	68	по запросу	1,5	
46	КСО 100-16-60		100		60 (+/-30)	270	488	по запросу	1,7	
47	КСО 100-16-100		100		100 (+/-50)	390	65	по запросу	3,1	
48	КСО 125-16-60		125		60 (+/-30)	250	349	по запросу	2,4	
49	КСО 125-16-100		125		100 (+/-50)	435	58	по запросу	3,8	
50	КСО 150-16-60		150		60 (+/-30)	270	520	по запросу	3,6	
51	КСО 150-16-100		150		100 (+/-50)	410	98	по запросу	5,0	
52	КСО 200-16-80		200		80 (+/-40)	300	230	по запросу	6,2	
53	КСО 200-16-100		200		100 (+/-50)	400	59	по запросу	7,1	
54	КСО 200-16-160		200		160 (+/-80)	432	54	по запросу	7,4	
55	КСО 250-16-80		250		80 (+/-40)	315	67	по запросу	9,6	
56	КСО 250-16-160		250		160 (+/-80)	612	4	по запросу	16,4	
57	КСО 300-16-80		300		80 (+/-40)	320	141	по запросу	11,8	
58	КСО 300-16-100		300		100 (+/-50)	430	44	по запросу	12,1	
59	КСО 300-16-180		300		180 (+/-90)	632	46	по запросу	21,8	
60	КСО 350-16-80		350		80 (+/-40)	440	0	по запросу	17,0	
61	КСО 350-16-180		350		160 (+/-80)	640	0	по запросу	25,0	
62	КСО 400-16-80		400		80 (+/-40)	390	63	по запросу	20,0	
63	КСО 400-16-190		400		190 (+/-95)	668	0	по запросу	30,0	
64	КСО 500-16-80		500		80 (+/-40)	440	13	по запросу	25,0	
65	КСО 500-16-200		500		200 (+/-100)	682	0	по запросу	42,0	
66	КСО 600-16-200		600		200 (+/-100)	695	1	по запросу	53,0	
67	КСО 700-16-210	700	210 (+/-105)	698	15	по запросу	77,0			
Компенсатор сифонный осевой КСО под приварку многослойный (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)										
68	КСО 50-25-60	сиффон: ст. 12X18Н10Т. патрубки под приварку: ст. 10.	50	25	60 (+/-30)	300	32	по запросу	2,1	
69	КСО 65-25-60		65		60 (+/-30)		61	по запросу	2,4	
70	КСО 65-25-70		65		70 (+/-35)		0	по запросу	2,5	
71	КСО 80-25-70		80		70 (+/-35)	359	116	по запросу	2,7	
72	КСО 100-25-100		100		100 (+/-50)	390	110	по запросу	3,8	
73	КСО 125-25-100		125		100 (+/-50)	385	129	по запросу	4,6	
74	КСО 150-25-100		150		100 (+/-50)	396	94	по запросу	5,3	
75	КСО 200-25-160		200		160 (+/-80)	442	105	по запросу	9,0	
76	КСО 250-25-160		250		160 (+/-80)	621	71	по запросу	20,0	
77	КСО 300-25-180		300		180 (+/-90)	632	35	по запросу	31,0	
78	КСО 350-25-180		350		180 (+/-90)	658	17	по запросу	28,0	
79	КСО 400-25-190		400		190 (+/-95)	678	76	по запросу	39,0	
80	КСО 500-25-200		500		200 (+/-100)	692	70	по запросу	45,0	
81	КСО 600-25-200		600		200 (+/-100)	713	32	по запросу	72,0	
82	КСО 700-25-210		700		210 (+/-105)	710	24	по запросу	85,0	
83	КСО 800-25-210		800		210 (+/-105)	743	25	по запросу	96,0	
84	КСО 1000-25-220	1000	220 (+/-110)	742	16	по запросу	137,0			
Компенсатор сифонный осевой КСО-Р под резьбу (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)										
85	КСО-Р 15-16-50	сиффон: ст. 12X18Н10Т. внутренний экран, защитный кожух, внутренняя резьба: ст. 10	15	16	50 (+20; -30)	260	820	по запросу	0,8	
86	КСО-Р 20-16-50		20				1392	по запросу	0,9	
87	КСО-Р 25-16-50		25				1783	по запросу	1,2	
88	КСО-Р 32-16-50		32				293	по запросу	1,4	
89	КСО-Р 40-16-50		40				133	по запросу	1,5	
90	КСО-Р 50-16-50		50				2	по запросу	1,8	
91	КСО-Р 65-16-50	65	9	по запросу	2,2					

Компенсатор сильфонный осевой КСО-Н под приварку (Рабочая температура: от -260 гр. С до +550 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ, агрессивные среды)														
92	КСО-Н 100-10-64 нерж. ст.	сильфон: ст. 12X18Н10Т. патрубки под приварку:	100	10	64 (+/-32)	300	1	по запросу	2,0					
93	КСО-Н 100-10-42 нерж. ст.	ст. 08X18Н10Т.			42 (+/-21)	245	10	по запросу	1,8					
94	2КСУ 150-16-30-12-2 нерж. ст.	сильфон: ст. 12X18Н10Т. патрубки под приварку: ст. 08X18Н10Т.	150	16	30 (30+/-15) сдвиг 12мм, поворот 2гр.	370	2	по запросу	5,0					
Компенсатор сильфонный осевой КСОФ с приварными фланцами многослойный (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)														
95	КСОФ 32-16-50	сильфон: ст. 12X18Н10Т. фланцы приварные: ст. 20.	32	16	50 (+/- 25)	255	1	по запросу	3,7					
96	КСОФ 40-16-50		40				7	по запросу	4,6					
97	КСОФ 125-16-60		125				4	по запросу	15,2					
98	КСОФ 150-16-60		150		3	по запросу	19,3							
99	КСОФ 200-10-100		200		10	100 (+/-50)	295	4	по запросу		23,0			
100	КСОФ 80-25-30		80		25	30 (+/-15)	120	20	по запросу					
101	КСОФ 65-16-30	сильфон: ст. 12X18Н10Т. фланцы приварные: ст 09Г2С	65	16	30 (+/-15)	150	1	по запросу	5,0					
102	КСОФ 80-16-30	80	1				по запросу	6,0						
103	КСОФ-Н 80-16-30 (исп. 8) с КОФ (исп. 9)	сильфон: ст. 12X18Н10Т. фланцы приварные: ст 12X18Н10Т	80	16	30 (+/-15)	120	1	по запросу						
Компенсатор сильфонный осевой КСОФ с поворотными фланцами многослойный (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)														
104	КСОФ 32-16-50	сильфон: ст. 12X18Н10Т. фланцы поворотные: ст. 20.	32	16	50 (+/- 25)	160	12	по запросу	4,0					
105	КСОФ 40-16-50		40				32	по запросу	4,5					
106	КСОФ 50-16-60		50				180	134	по запросу		5,6			
107	КСОФ 65-16-60		65									65	по запросу	5,8
108	КСОФ 80-16-60		80											
109	КСОФ 100-16-60		100									71	по запросу	7,8
110	КСОФ 125-16-60		125		12	по запросу	11,6							
111	КСОФ 150-16-60		150		24	по запросу	13,6							
112	КСОФ 200-16-80		200		37	по запросу	18,2							
113	КСОФ 250-16-80		250		3	по запросу	26,5							
114	КСОФ 300-16-80		300		12	по запросу	39,0							
Компенсатор сильфонный универсальный КСУ под приварку (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)														
115	КСУ 50-16-30-5-5		сильфон: ст. 12X18Н10Т. патрубки под приварку: ст. 20.		50	16	30 (+/-15), сдвиг 5мм, поворот 5гр.	190	1		по запросу	5,0		
Компенсатор сильфонный универсальный КСУФ с приварными фланцами (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)														
116	КСУФ 200-25-40-20-10	сильфон: ст. 12X18Н10Т. фланцы приварные: ст. 20.	200	25	30 (+/-15), сдвиг 20мм, поворот 10гр.	300	2	по запросу	25,0					
Компенсатор сильфонный стартовый ССК под приварку (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)														
117	ССК 25-50-80	сильфон: ст. 12X18Н10Т.	50	25	80	350	3	по запросу	13,0					
118	ССК 25-150-110	кожух, патрубки под приварку: ст. 20.	150		110	550	1	по запросу	25,0					
119	ССК 25-200-140		200		140					3	по запросу			
Компенсатор сильфонный сдвиговый под приварку (Рабочая температура: от -40 гр. С до +427 гр. С. Рабочая среда: вода, пар, газ.)														
120	КСС 150-16-5	сильфон: ст. 12X18Н10Т. кожух, патрубки под приварку: ст. 20.	150	16	сдвиг 5 мм	250	1	по запросу						
Резиновые компенсаторы КР-EPDM Рабочая температура: от -10° С до +110° С; Рабочее давление: 16 кгс/см2; Рабочая среда: вода и другие неагрессивные среды														
121	КР-EPDM 50-16-35-15-10	гибкая вставка: EPDM;	50	16		100	9	по запросу	3,7					
122	КР-EPDM 200-16-35-15-10	фланцы оцинкованные. Ст 20.	200			120	0	по запросу	11,0					
123	КР-EPDM 250-16-35-15-10		250			130	3	по запросу	16,3					

Вся продукция сертифицирована, в наличии на складе в г. Москве. Возможно изготовление, согласно параметров требуемых Заказчику. Минимальные сроки поставки.